

Le Tonkinois Huiles Bio Impression

Arbejdsplads Hermann Sachse GmbH, Unter den Linden 10, Berlin, 10117

Brug af blandingen Træplejeprodukt

Sikkerhedssætninger

Håndtering og opbevaring

Undgå kontakt med hud og øjne. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe efter arbejdet og før et måltid og hvile.

Undgå indånding af tåge/damp/spray. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Brug personlige værnemidler i henhold til § 8. Overhold gældende lovkrav om sikkerhed og sundhed. Tils mudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

Undgå udledning til miljøet.

Opbevares i lukkede beholdere med tætsluttende låg på ikoldt, tørt og godt ventileret område, der er beregnet til formålet.

Opbevares kun i originalemballagen. Må ikke opbevares i umarkerede emballager.

Må ikke benyttes i nærheden af kilder til opvarmning, brandstoffer og direkte sollys.

Opløsningsmiddeldampe er tungere end luft og akkumuleres især tæt på gulvet, hvor de kan danne en eksplosiv blanding med luften.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Ved risiko for udsprøjtning brug beskyttelsesbriller. Beskyttelsesbriller med sider. EN 16321-1 Øjen- og ansigtsbeskyttelse til arbejdsbrug.

Beskyttelse af hud



Beskyttelseshandsker af materiale, der er modstandsdygtigt over for produktet. DS/EN ISO 374-1. Ved håndtering af kemiske stoffer skal der bæres beskyttelseshandsker med CE-mærkning inklusive de fire kontrolcifre. Følg handskeproducentens specifikke anbefalinger, når der skal vælges tykkelse og materialets permeabilitet. Forurenede hud skal vaskes grundigt.

Uegnet materiale: læder, stof.

Ved længerevarende eksponering skal der anvendes beskyttende arbejdstøj (overall og sko). Beskyttende arbejdstøj af bomuld (EN ISO 13688:2013) og fodtøj, der dækker hele foden (EN ISO 20345:2022).

Materialetype	Tykkelse	Gennemtrængningstid	Klasse
Nitril (NBR)	≥ 0,5 mm	>480 min	6
Neopren (CR)	≥ 0,5 mm	>480 min	6
Butylgummi (IIR)	≥ 0,5 mm	>480 min	6
Fluorelastomer (FKM)	≥ 0,5 mm	>480 min	6

Åndedrætsværn

Under normale omstændigheder er det ikke nødvendigt.

Brug åndedrætsværn, hvis ventilationen er utilstrækkelig. Ved spraypåføring: filterapparat (helmaske eller mundstykke) med filter: A2/P2. Åndedrætsfilterklassen skal være absolut kompatibel med den maksimale koncentration af farlige stoffer (gas/damp/aerosol/partikler), der kan forekomme ved håndtering af produktet. Hvis koncentrationen overskrides, skal der anvendes et luftforsynet åndedrætsværn. EN 137.

Procedure ved en ulykke

Egnede slukningsmidler: Alkoholbestandigt skum, kuldioxid, pulver, vandspray, vanddamp.

Uegnede slukningsmidler: Vand - fuld strøm.

I tilfælde af brand kan der forekomme kulilte, kuldioxid og andre giftige gasser. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter (pyrolyse) kan forårsage alvorlig sundhedsskade. Dampene blandet op med luft kan være eksplosive.

Spildprodukter bør dækkes af egnet (ikke brandbart) absorberende materiale (sand, diatoméjord, jord og andre egnede absorptionsmaterialer); bør opbevares i lukkede beholdere med tætsluttende låg og fjernes i henhold til afsnit 13. Kontakt brandvæsen og andre myndigheder i tilfælde af større udslip af produktet.

Efter fjernelse af produktet skal det forurenede sted vaskes med rigeligt vand. Brug ikke opløsningsmidler.

En lille mængde af produktet kan fjernes med tør klud.



Le Tonkinois Huiles Bio Impression

Førstehjælpsforanstaltninger

Ved indånding: Afslut eksponeringen straks; få den tilskadekomne ud i frisk luft. Kontakt læge ved irritation, løbende eller andre vedvarende symptomer.

Ved kontakt med huden: Alt tilsmudset tøj tages af. Vask det berørte område med rigeligt vand – gerne lunkent, hvis det er muligt. Sæbe, sæbeopløsning eller shampoo bør anvendes, hvis der ikke er nogen hudskade. Kontakt læge ved vedvarende hudirritation.

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigeligt vand, åbn øjenlågene (om nødvendigt med magt), fjern straks eventuelle kontaktlinser.

I tilfælde af indtagelse: Skyl munden med rent vand. FREMKALD IKKE OPKASTNING! Kontakt læge i tilfælde af problemer.

Vigtige telefonnumre

112 nødsituationer

Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23E, opgang 20 C, Giftlinjen Ring +45 82 12 12 12.