

Le Tonkinois Holz Entgrauer

UFI JTHQ-2HR3-Y03W-MR6D
Arbeitsplatz Hermann Sachse GmbH, Unter den Linden 10, Berlin, 10117
Brug af blandingen Træpolering

Oplysninger om farlige egenskaber

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Advarsel



Sikkerhedssætninger

Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Håndtering og opbevaring

Undgå kontakt med hud og øjne. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe efter arbejdet og før et måltid og hvile. Overhold gældende lovkrav om sikkerhed og sundhed. Undgå indånding af tåge/damp/spray. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Brug personlige værnemidler i henhold til § 8. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

Undgå udledning til miljøet.

Opbevares i lukkede beholdere med tætsluttende låg på ikoldt, tørt og godt ventileret område, der er beregnet til formålet.

Opbevares kun i originalemballagen. Må ikke opbevares i umærkede emballager.

Må ikke benyttes i nærheden af kilder til opvarmning, brandstoffer og direkte sollys.

Beskyttelse af øjne/ansigt



Ved risiko for udsprøjtning brug beskyttelsesbriller. Beskyttelsesbriller med sider. EN 16321-1 Øjen- og ansigtsbeskyttelse til arbejdsbrug.

Beskyttelse af hud



Beskyttelseshandsker af materiale, der er modstandsdygtigt over for produktet. DS/EN ISO 374-1. Når du arbejder med kemikalier, må du kun bruge beskyttelseshandsker med CE-mærkning, som inkluderer et firecifret testnummer. Følg handskeproducentens specifikke anbefalinger, når der skal vælges tykkelse og materialets permeabilitet. Forurenede hud skal vaskes grundigt.

Beskyttelsestøj (overalls og fodtøj) bør bæres ved længerevarende eksponering for stoffer. Beskyttelsestøj af bomuld (EN ISO 13688:2013) og fodtøj, der dækker hele foden (EN ISO 20345:2022).

Materialetype	Tykkelse	Gennemtrængningstid	Klasse
Neopren (CR)	≥ 0,7 mm	>30 min	2

Åndedrætsværn

Under normale omstændigheder er det ikke nødvendigt.

Procedure ved en ulykke

Egnede slukningsmidler: Alkoholbestandigt skum, kuldioxid, pulver, vandspray, vanddamp.

Uegnede slukningsmidler: Vand - fuld strøm.

I tilfælde af brand kan der forekomme kulilte, kuldioxid og andre giftige gasser. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter (pyrolyse) kan forårsage alvorlig sundhedsskade.



Le Tonkinois Holz Entgrauer

Spildprodukter bør dækkes af egnet (ikke brandbart) absorberende materiale (sand, diatoméjord, jord og andre egnede absorptionsmaterialer); bør opbevares i lukkede beholdere med tætsluttende låg og fjernes i henhold til afsnit 13. Kontakt brandvæsen og andre myndigheder i tilfælde af større udslip af produktet.

Efter fjernelse af produktet skal det forurenede sted vaskes med rigeligt vand. Brug ikke opløsningsmidler.

En lille mængde af produktet kan fjernes med tør klud.

Førstehjælpsforanstaltninger

Ved indånding: Der er ikke nogen særlige førstehjælpsforanstaltninger påkrævet. Afslut eksponeringen straks; få den tilskadekomne ud i frisk luft. Kontakt læge ved irritation, løbende eller andre vedvarende symptomer.

Ved kontakt med huden: Fjern forurenede tøj. Vask det berørte område med rigeligt vand – gerne lunkent, hvis det er muligt. Sæbe, sæbeopløsning eller shampoo bør anvendes, hvis der ikke er nogen hudskade. Kontakt læge ved vedvarende hudirritation.

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigeligt vand, åbn øjenlågene (om nødvendigt med magt), fjern straks eventuelle kontaktlinser. Skylning fortsættes i mindst i 10 minutter. Kontakt læge – gerne en specialist, hvis muligt.

I tilfælde af indtagelse: Skyl munden med vand, og lad vedkommende drikke 0,2-0,5 l vand. Kontakt læge, hvis personen har andre sundhedsmæssige problemer.

Vigtige telefonnumre

112 nødsituationer

Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23E, opgang 20 C, Giftlinjen Ring +45 82 12 12 12.